

使用実例

滋賀県大津市　Bio plants様 ①

**「植物の頂点に対して10～20cmの高さに設置。
近距離で光を当てても葉焼けはなく、
健康に育っている」**





ハイパワーバータイプ

製品仕様	
入力電圧	AC100V～277V
消費電力	100W
照度	2,875lx（@0.6m）/1,727lx（@1m）
PPFD	56（@0.6m）/34（@1m）単位:μmol/m²s
演色評価数	Ra95
本体サイズ	2,470mm/30mm/30mm
重さ	1.4kg（外付電源は含んでいません。）
IP等級	IP66
動作温度	-20℃～40℃
保管温度	-30℃～60℃
寿命	40,000h（@25℃）





使用実例

滋賀県大津市　Bio plants様 ②

**「植物の頂点に対して10～20cmの高さに設置。
近距離で光を当てても葉焼けはなく、
健康に育っている」**







口金E26ソケットタイプ

電球タイプ

製品仕様	
入力電圧	AC100V（Free Voltage）
消費電力	13W
照度	334lx（@1m乳白カバー）/420lx（@1m透明カバー）
光束	1124lm（@1m乳白カバー）/1205lm（@1m透明カバー）
PPFD	6.5 μmolm²s-1（@1m乳白カバー）
演色評価数	Ra95
サイズ	Φ93/113mm
重さ	285g
寿命	>20,000h（@25℃）