

使用実例

長野県　佐藤園芸様

壁面緑化を効果的に照射可能なトラックライトタイプ。
10/20/30Wに加え照射角を自由に設定が可能です。







3Kの製品は2700Kと6500KのMIXした白色なります。





□製品仕様

型番	LPL-TR122	LPL-TR123	LPL-TR-222	LPL-TR-223	LPL-TR-322	LPL-TR323
消費電力(W)	10		20		30	
電圧(V)	100		100		100	
色温度（K）±500	2700	3700	2700	3700	2700	3700
全光束(lm)	879	1,054	1,460	1,745	2,267	2,700
照度(lux/@100cm)	4,000	4,555	7,830	9,020	11,700	13,455
PPFD(@100cm)	71.4	81.3	139.8	161.1	208.9	240.2
演色評価数(Ra)	95		95		95	
サイズ（mm）	W200/H138/T71		W230/H138/T71		W322/H138/T71	
重さ（g）	340		480		620	
定格寿命（h）	25,000		25,000		25,000	

※定格寿命は設計値であり保証値ではありません。※色温度の3Kの製品は2700Kと6500KをMIXした白色になります。※PPFD単位: μmol/m²s
※レンズ照射角は24°（36°の光学データは別途お問い合わせください）※灯具ボディー色：W白/B黒